
**UFK**

## Productinformatie




## UFK filter

De UFK filtermodule is een zelfstandig werkend filter en kan eenvoudig worden toegepast als poortwachter in een kleinschalig leidingnet, een leidingdeel of een individueel tappunt. Het filter is geschikt voor koud water installaties met een maximale temperatuur van 40° Celsius.

Met behulp van de periodieke forwardflush wordt vervuiling automatisch weggespoeld. De automatische spoeling van het filter gecombineerd met jaarlijks onderhoud zorgt voor een levensduur van 5 jaar. De UFK heeft minimale beheerskosten, één keer per jaar een grondige reiniging van de modules en controle van de instellingen is voldoende.

Art. nr.	Omschrijving	Capaciteit*	Afmetingen HxBxD (cm)
1105050510	UFK 50-510	0,3 m <sup>3</sup> /h	90×30×12
1105063510	UFK 63-510	0,5 m <sup>3</sup> /h	92×32×13
1105075510	UFK 75-510	0,7 m <sup>3</sup> /h	95×33×14
1105090510	UFK 90-510	1 m <sup>3</sup> /h	96×32×15
1105090750	UFK 90-750	1,5 m <sup>3</sup> /h	116×32×15
1105090100	UFK 90-1000	2 m <sup>3</sup> /h	145×34×15
1105110750	UFK 110-750	2 m <sup>3</sup> /h	123×35×16
1105125750	UFK 125-750	2,5 m <sup>3</sup> /h	124×36×17
1105140750	UFK 140-750	3 m <sup>3</sup> /h	126×37×19
1105160750	UFK 160-750	4 m <sup>3</sup> /h	127×38×20
1105160100	UFK 160-1000	5 m <sup>3</sup> /h	156×38×20

\* Bij drinkwater met 16° C en een waterdruk van 2 bar.



### Geleverd inclusief:

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| ✓ Spuiklep en timer      | ✓ Voorfilter    |
| ✓ Driedelige koppelingen | ✓ Terugslagklep |
| ✓ Handafsluiters         | ✓ Buisklemmen   |
| ✓ Manometers             | ✓ Netsnoer (2m) |

- Lange termijn oplossing tegen legionella normoverschrijdingen.
- Inclusief spoelset en geschikte montagematerialen.
- Toepassingen: Douchegroep legionellapreventie, voorfilter Reverse osmose, algemeen waterfilter