

UFW

Productinformatie



UFW filtermodule


De UFW filtermodule is een zelfstandig werkend filter en kan eenvoudig worden toegepast als poortwachter in een kleinschalig leidingnet, een leidingdeel of een individueel tappunt. Het warm water filter is geschikt voor water installaties met een maximale temperatuur van 70° Celsius.

Met behulp van de periodieke forwardflush wordt vervuiling automatisch weggespoeld. De automatische spoeling van het filter gecombineerd met jaarlijks onderhoud zorgt voor een levensduur van 5 jaar.



Art. nr.	Omschrijving	Capaciteit*	Afmetingen HxBxD (cm)
1106050510	UFW 50-510	0,4 m ³ /h	87×29×12
1106063510	UFW 63-510	0,6 m ³ /h	90×33×13
1106075510	UFW 75-510	0,8 m ³ /h	92×34×14
1106090510	UFW 90-510	1,5 m ³ /h	94×35×15
1106090750	UFW 90-750	2 m ³ /h	115×32×15
1106090100	UFW 90-1000	2,5 m ³ /h	143×35×15
1106110750	UFW 110-750	2,5 m ³ /h	126×34×16
1106160750	UFW 160-750	5 m ³ /h	126×37×20
1106160100	UFW 160-1000	6 m ³ /h	154×37×20

* Bij drinkwater met 30°C en een waterdruk van 2 bar.



Geleverd inclusief:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| ✓ Spijklep en timer | ✓ Voorfilter |
| ✓ Driedelige koppelingen | ✓ Terugslagklep |
| ✓ Handafsluiters | ✓ Buisklemmen |
| ✓ Manometers | ✓ Netsnoer (2m) |

- Ultrafiltratie techniek
- Inclusief spoelset en geschikte montagematerialen.
- Lange termijn oplossing voor o.a. legionella problematiek in meng- of warmwater.